

Maler-Universalvlies - Großrolle 1 m x 25 m

Anwendungsbereich:

Leicht strukturierte Untergründe wie z. B. Glaserfasertapeten oder Kunststoffputze, lassen sich in einem Arbeitsgang mühelos und ohne Schleifarbeiten sanieren. Geeignet bei Haar- und Netzzissen an Wänden und Decken (Rissart A.1 BFS-Merkblatt Nr. 19) sowie für diverse Rissreparaturen im Baubereich.

Eigenschaften:

- in einem Arbeitsgang armieren statt mehrfach spachteln
- zur großflächigen Überbrückung von Oberflächenrisen bei Putzen
- zur Fugenüberbrückung bei Gipskartonplatten, die nur gestrichen werden sollen
- als Untergrund für dekorative Gestaltungstechniken
- leicht zu verarbeiten
- innen und außen

Technische Daten:

Farbton: weiß
Flächengewicht: ca. 35 g/m²
Dicke: ca. 270 µm

Anwendung:

Die Spachtelmasse gleichmäßig mit einer Zahnkelle auf den Untergrund aufziehen. Bei glatten Untergründen kann das Vlies auch mit Kleister oder Dispersionsklebstoff direkt auf dem Untergrund verklebt werden. Das Malervlies lotrecht in die frische Spachtelmasse bzw. das frische Kleberbett falten- und blasenfrei einlegen und mit einer Glättkelle bis auf 5 cm zum Rand flach andrücken. Die zweite Bahn ca. 5 cm über die erste Bahn überlappend ansetzen. Mit dem Cuttermesser in der Mitte des überlappenden Bereiches beide Bahnen gleichzeitig durchschneiden (Doppelnachtschnitt). Den oberen und den unteren abgeschnittenen Streifen entfernen und den Nahtbereich mit der Glättkelle andrücken. Bei unebenen Untergründen kann die Fläche mit einem Schwamm Brett und etwas Wasser nachgeglättet werden. Nach vollständiger Trocknung die sanierte Fläche mit einer lösungsmittelfreien Grundierung z. B. PUFAS Hydrosol Tiefgrund LF grundieren.



Artikel-Nr.	EAN	Größe
009602000	4007954096024	1 m x 25 m

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.