

PUFAS Montage Kleber MK universal

Anwendungsbereich:

Zur Verklebung von Dekor-Wandbelägen, Dämmplatten und Dekor-Elementen, Wandbelägen aus PVC und Latexschaum, Wandpaneelen und Wanddekorationen aus Holz und Kunststoff, Sockelleisten, Zierprofilen aus Polystyrol, keramischen Wandfliesen, Steinzeug und ähnlichen Materialien im Innenbereich. Gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus.

Eigenschaften:

- für Dekor-Wandbeläge, Dämmplatten, Wandpaneele aus Holz und Kunststoff, Wandfliesen und ähnliche Materialien
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- weichmacherfrei
- alterungsbeständig
- lösungsmittelfrei
- hohe Festigkeit

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Wasser und Additive
Dichte:	ca. 1,4 g/cm ³
pH-Wert:	8 – 9

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, eben und frei von Trennmitteln sein. Kann das zu verklebende Material keine Feuchtigkeit aufnehmen, muss der Untergrund ausreichend saugfähig sein. Sandende, kreidende und stark saugende Untergründe mit PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF grundieren.

Verarbeitung:

Den Kleber mit einem Zahnpachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Bei leichten, flexiblen Belägen kann der Kleberauftrag auch mit einer Rolle erfolgen. Starre Beläge (z. B. Fliesen) mit schiebender Bewegung andrücken. Flexible Beläge (z. B. Wandbeläge aus PVC und Latexschaum) mit einer Gummirolle andrücken. Schwere Teile bis zum Erhärten des Klebers fixieren.

Verbrauch:

ca. 300 – 700 g/m² je nach Auftragsart und Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Kleberückstände sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de oder unter sds@pufas.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
001601000	4007954016015	750 g
001603000	4007954016039	6 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.