

## PUFAS Zementschleier-Entferner

Zum Entfernen von Kalk- und Zementrückständen auf Fliesen, Klinker und Terrassenplatten.

### Anwendungsbereich:

*PUFAS Zementschleier-Entferner* beseitigt schnell und mühelos Kalk- und Zementrückstände von säurefesten Fliesen, Klinker, Terrassenplatten u. ä. Auch hervorragend zum Entfernen von Kalkablagerungen im Sanitärbereich (z.B. an Armaturen und Waschbecken) geeignet. Vor der Verwendung muß die Beständigkeit des Untergrundes an einer kleinen Probestfläche geprüft werden, da nicht säurebeständige Oberflächen - wie Marmor, Kunststein u.ä. - angegriffen werden.

### Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Phosphorsäure, Wasser, Alkylethoxylat und Hilfsmittel
Dichte:	ca. 1,11 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	0,7 - 1
Verbrauch:	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>

### Untergrundvorbehandlung:

Vor der Verwendung muß der Untergrund an einer kleinen Probestfläche auf seine Verträglichkeit geprüft werden, da nicht säurebeständige Oberflächen – wie Marmor, Kunststein o.ä. – angegriffen werden.

### Verarbeitung:

*PUFAS Zementschleier-Entferner* bei leichter Verschmutzung 1 : 10, bei stärkerem Verschmutzungsgrad 1 : 5 bis max. 1 : 3 mit Wasser verdünnt auf die zu reinigenden Flächen auftragen und mit einem Schwamm verteilen. Nach einigen Minuten Einwirkzeit gründlich mit Wasser nachwaschen. Bei der Anwendung im Sanitärbereich muß *PUFAS Zementschleier-Entferner* im Verhältnis 1 : 5 bis 1 : 10 mit Wasser verdünnt werden.

Arbeitsgeräte nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

### Wichtige Hinweise:



Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung zuführen. Enthält Phosphorsäure

#### ADR/GGVSEB

UN 3264; Klasse: 8; VG III; LQ7

#### EG-Detergenzienverordnung (Nr.648/2004)

Enthält: ca. 20% Phosphate, <5% Nichtionisches Tensid

GISBAU - Produkt-Code für Reinigungs- und Pflegemittel: GS50

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.pufas.de](http://www.pufas.de)

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl lagern.

### Gebindegrößen:

004801000 PE-Flasche à 1 l

### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.