

3 Anwendungstechniker, 1 Ziel: professionelle Tapezierhilfe.

Wer professionell mit einem Tapeziergerät umgehen kann, ist klar im Vorteil: Es geht schneller. Es geht sauberer. Es geht einfacher. Viele Maler kennen den Bestseller tapo-fix CB 70, nutzen aber viel zu selten nützliches Zubehör wie den Meterzähler oder Schneidwagen. Andere wiederum scheuen sich vor dem Gebrauch eines Gerätetisches. Dieser sehr anschauliche, gut gebildete Praxisleitfaden gibt daher viele nützliche Tipps und Tricks, wie sich das tapo-fix Equipment effektiv nutzen lässt. Herausgegeben wurde er in Kooperation mit der Tapetenfabrik rasch

und dem Kleisterhersteller PUFAS – kurzum von drei wichtigen Marktpartnern, die tagtäglich das Thema Tapezierungen durch „unterschiedliche Brillen“ betrachten. Das Gute: Ob Tapeten-, Kleister- oder Gerätehersteller – alle drei beteiligten Anwendungstechniker sind einer Meinung, dass sich mit vernünftiger Technik deutlich besser tapezieren lässt. Insofern hoffen wir, dass Ihnen der vorliegende Praxisleitfaden die Arbeit erleichtert und Sie das eine oder andere aus einem neuen Blickwinkel sehen.

Das Universal-Abrollgerät.

Das Universal-Abrollgerät dient zum Abrollen und Zuschneiden der Bahnen sowie dem Zuschnitt von Stücken und Streifen aller Wandbekleidungen, die in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Die Ge-

räte gibt es in Arbeitsbreiten von 109 cm und 140 cm. Pflicht hierbei ist ein Meterzähler! Universal-Abrollgeräte können in eine Standleiter eingehängt oder mithilfe eines Untergestells fahrbar gemacht werden.



Praxisleitfaden



Professionelles und wirtschaftliches Arbeiten mit dem Kleistergerät.

Herausgegeben von der tapo-fix GmbH & Co. KG,
der PUFAS Werk KG sowie Rasch GmbH & Co. KG.

Impressum

Herausgeber des Praxisleitfadens:
tapo-fix GmbH & Co. KG
Meinstraße 114 | 38448 Wolfsburg
Telefon: +49 (0) 53 63 97 71-0
Fax: +49 (0) 53 63 97 71-50
E-Mail: info@tapofix.de | www.tapofix.de

PUFAS Werk KG
Im Schedetal 1 | 34346 Hann. Münden
Telefon: +49 (0) 55 41 - 70 03 01
Fax: +49 (0) 55 41 - 70 03 50
E-Mail: info@pufas.de | www.pufas.de

Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG
Raschplatz 1 | 49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 54 61 - 81 10
Fax: +49 (0) 54 61 - 81 11 15
E-Mail: info@rasch.de | www.rasch.de

Projektteam:
Mario Brix (tapo-fix), Arne Weiß, Axel Brothan (PUFAS),
Holger Borowski (Rasch), Roy Sämerow (alle freiheit)

Text:
Roy Sämerow (alle freiheit werbeagentur gmbh)

Fotos:
Markus Müller-Siepmann (BHB Werbeagentur GmbH)
Roy Sämerow (alle freiheit werbeagentur gmbh)

Gestaltung und Gesamtrealisierung:
alle freiheit werbeagentur gmbh
Lichtstraße 45 | 50825 Köln
Telefon: +49 (0) 221 - 719 59 81
Fax: +49 (0) 221 - 719 59 86
E-Mail: ichwill@allefreiheit.de | www.allefreiheit.de

2. Auflage | Mai 2011



Schluss mit Missverständnissen!

Dieser Praxisleitfaden will sich nicht mit der Vorbereitung der verschiedensten Untergründe auseinandersetzen. Dennoch sei auf einen Sachverhalt hingewiesen, der in der VOB nur unkonkret erläutert wird: das Thema haarrissüberbrückende Beschichtungen auf Flächen aus Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Hierzu gibt die ATV DIN 18363 eine eindeutige Info:

Insofern der Untergrund Haarrisse über Plattenstößen aufweist, sind Flächen aus Gipskarton- und Gipsfaserplatten vor der Beschichtung ganzflächig mit einem Vlies zu armieren!



Professionell tapezieren.

Das tapo-fix CB 70 ist das meistverkaufte Tapeziergerät und seit vielen Jahren ein echter Klassiker. Es bietet grundsätzlich alles, was zum professionellen Einkleistem sämtlicher Tapetenarten mit Standard-

maß benötigt wird, lässt sich aber im Rahmen eines pfiffigen Baukastensystems sinnvoll ergänzen – vom aufgepeppten Tischgerät bis zum professionellen Standgerät.

Arbeiten am Gerätetisch.

tapo-fix Gerätetische sind ein sehr praktisches Pendant zum klassischen Tapeziertisch. Auf ihnen lässt sich jede Tapete – egal welcher Länge und bis zu einer Breite von 106 cm – professionell verarbeiten.

Zudem sind sie ideal für kleine Räume, Flure, Treppenhäuser usw. Gerätetische brauchen wenig Platz und sind fahrbar. Folgende Tipps sollten Sie beachten:

Tipps & Tricks mit tapo-fix.

Wer mit tapo-fix Geräten professionell umgehen kann, spart eine Menge Zeit und arbeitet entsprechend effektiv. Im Übrigen auch bei der Verarbeitung von Vliestapeten, die alle ohne Bedenken

durch ein Tapeziergerät gezogen werden können. Jedoch sollten die Bahnen dann relativ zügig verklebt werden.



- Der **CB Meterzähler** mit Spezialverzahnung bietet gut lesbare Zahlen und stellt mit seinem Arbeitsbereich bis 999,99 m eine echte Arbeitserleichterung dar. Das Markieren mit Klebeband bzw. Anzeichnen mit einem Bleistift auf dem Tisch wird damit – zum Glück – völlig überflüssig. Das Zählwerk wird ab Schnittpunkt auf Null gestellt.



- Mit einem fahrbaren **Untergestell** lässt sich jedes tapo-fix Gerät noch komfortabler bewegen und bspw. in andere Arbeitsbereiche schieben (kein schweres Tragen mehr). Die Kombination CB 70 plus Untergestell nennt sich CB 67 F. Fahrbare Untergestelle gibt es passend zu den tapo-fix Geräten in drei Breiten.



- Der **Schneidwagen** für alle CB Kleistergeräte ist eine komfortable Alternative zum bekannten Trennmesser und auch für alle Raufaserstärken uneingeschränkt geeignet. Er wird einfach auf dem Oberteil des Kleistergerätes montiert und ist vor allem bei breiten Bahnen von 75 bis 106 cm (tapo-fix CB 1000 F) äußerst sinnvoll, da er sich deutlich ergonomischer bedienen lässt als ein Trennmesser.



- Die letzte und ebenso sinnvolle Aufrüstung besteht in der Anschaffung eines **Gerätetisches**, den es passend zu den Maschinen in drei Arbeitsbreiten gibt (56, 82 und 106 cm). tapo-fix Gerätetische lassen sich ganz einfach auf- und abbauen, leicht transportieren und am Kleistergerät einhängen. Sie sind fahrbar, benötigen eine sehr kleine Standfläche, bieten sinnvolle Ablage-lösungen und erleichtern die Arbeit.



Bei **normalen Bahnen von 2,50 m bis 3,00 m** wird die Tapete zunächst auf eine Länge von ca. 1,70 m bis 1,80 m aus dem Gerät gezogen. Dabei wechselt man von der Seite des Gerätetisches vor Kopf und legt die Bahn folglich nach vorne zum Kleistertisch hin zusammen, was vor allem bei breiten Bahnen eine echte Arbeitserleichterung ist. Anschließend wird das Restmaß hinterhergezogen, abgeschnitten und zusammengelegt. Bei Mustertapeten muss die Tabelle im Kleistergerät beachtet werden.



Bei **langen Bahnen über 3,00 m** wird ebenso wie bei den Standard-Raummaßbahnen begonnen: Also auf 1,70/1,80 m ausziehen, vor Kopf wechseln, nach vorne einlegen und umschlagen. Nun wird das nächste Stück bis Ende des Gerätetisches gezogen und ebenfalls nach vorne eingelegt. Hierbei werden nun die einzelnen Teile der Bahn wie eine Ziehharmonika – also in Schlaufen – auf den Tisch gelegt. Dies wird so oft wiederholt bis das Maß erreicht ist.



Beim **Schneiden von Streifen** fällt das Aufmessen und Anzeichnen der Tapete weg, da die tapo-fix Gerätetische über einen beweglichen Winkelanschlag sowie eine Zentimereinteilung verfügen. Zuerst wird die untere Schlaufe am Winkel angelegt, dann die zweite, ggf. dritte usw. Zum Fixieren und Schneiden legt man den Winkelanschlag auf die Tapete. Geschritten wird mit einem sauberen Cutter, **niemals mit dem Trennmesser!** Raufaser wird aufgrund des hohen Holzanteils im Sägeschnitt geschnitten, alle anderen Tapeten (Vinyl, Vlies, Papier etc.) – insofern es die Ware zulässt – im Zugschnitt.

Tapetenecken beim Durchziehen der Bahn immer umlegen. Dadurch hat man die doppelte Zugkraft, saubere Finger und vermeidet Einreißen.



Das **BORTENfix** erlaubt das schnelle und saubere Einkleistem sämtlicher Borten. Der Zahnradantrieb sorgt für einen exakten Kleberauftrag.