

PUFAS Anlauger und Entfetter - Spray

Gebrauchsfertige und lösungsmittelfreie Untergrundreinigung vor Neulackierungen.

Anwendungsbereich: *PUFAS Anlauger und Entfetter - Spray* ist die ideale Untergrundreinigung vor Neulackierungen von Fenstern, Türen, Heizkörpern etc. Fett, Schmutz, Ruß, Nikotin etc. werden entfernt und ein griffiger und haftsicherer Untergrund geschaffen.
PUFAS Anlauger und Entfetter - Spray löst hervorragend Fett, Schmutz und Nikotin von lackierten und verzinkten Flächen, Kacheln und Kunststoffen aller Art, z.B. von Gartenmöbeln, Fensterrahmen usw. Eignet sich besonders zur Reinigung unzugänglicher Flächen, die nicht angeschliffen werden können (z.B. Heizkörper).

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Tetrakaliumpyrophosphat, Tenside, Hilfsmittel und Wasser
Dichte:	1 g/cm ³
pH-Wert:	10 - 11
Verbrauch:	50 – 100 ml/m ²

Verarbeitung: *PUFAS Anlauger und Entfetter - Spray* aufsprühen und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit klarem Wasser gründlich nachwaschen. Verzinkte Oberflächen mit einem Kunststoff-Schleifvlies reinigen und ebenfalls gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Glas- und Metallteile vor der Behandlung abdecken. Nicht zu behandelnde Flächen vor Sprühnebel und Spritzern schützen. Eventuelle Spritzer sofort mit Wasser entfernen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:



ACHTUNG

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung zuführen. Enthält Tetrakaliumpyrophosphat

EG-Detergenzienverordnung (Nr.648/2004)

Enthält: < 5 % Phosphate

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.: 65

Gebindegrößen: PE-Sprühflasche à 500 ml

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.