

PUFAS Hartschaumkleber

Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Dispersionskleber zum Verkleben von Polystyrol- und Hartschaumplatten im Innenbereich.

Anwendungsbereich: *PUFAS Hartschaumkleber* eignet sich hervorragend zum Verkleben von Decor-, Sicht- und Isolierplatten aus Polystyrol, Depron oder Hartschaum sowie von Styropor-Zierleisten und Untertapeten.

Technische Daten:

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Rohstoffbasis: | terpolymere Kunststoffdispersion |
| Dichte: | ca. 1,66 g/cm ³ |
| pH-Wert: | 8 - 9 |
| Verbrauch: | ca. 750 g/m ² (Zahnung B2) |

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss saugfähig, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u.ä.) sein. Losen Putz, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse und Löcher mit *pufamur Super-Haftspachtel SH 45* oder *PUFAS Füllspachtel innen* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* grundieren.

Verarbeitung: *PUFAS Hartschaumkleber* mit einem Zahnschachtel (vorzugsweise Zahnung B2) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zu verklebenden Platten oder Bahnen einlegen und gleichmäßig andrücken. Für Deckenverklebungen sollte der Kleber auf die Rückseite der Deckenplatten aufgetragen werden.

Nach Durchtrocknung des Klebers (1 – 2 Tage je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) können die verklebten Flächen gestrichen, tapeziert oder gespachtelt werden. Um eine optimale Haftung von Tapeten auf den verklebten Flächen zu erzielen, empfiehlt es sich, einen Haftbrückenanstrich mit verdünntem Kleber (*PUFAS Hartschaumkleber* mit 20 % Wasserzugabe) aufzubringen.

Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen.
Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Artikel-Nr.: 06

Gebindegrößen:

| | |
|----------|---------|
| PE-Dose | à 1 kg |
| PE-Eimer | à 4 kg |
| PE-Eimer | à 8 kg |
| PE-Eimer | à 14 kg |