

PUFAS Premiumweiß Wand- und Deckenfarbe

Leicht und angenehm zu verarbeitende Innenfarbe mit hoher Deckkraft und frei von gesundheitsschädlichen Emissionen

Anwendungsbereich:	<i>PUFAS Premiumweiß Wand- und Deckenfarbe</i> eignet sich hervorragend für Neu- und Renovierungsanstriche auf allen tragfähigen Untergründen, wie Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Rauhfaserpapeten usw. <i>PUFAS Premiumweiß</i> ist waschbeständig sowie lösemittel- und weichmacherfrei.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion auf Acrylatbasis
	Dichte:	1,5 g/cm ³
	ph-Wert:	8-9
	Verbrauch:	100 – 150 ml/m ² pro Anstrich je nach Untergrund
	Nassabriebbeständigkeit:	Klasse 3, nach DIN EN 13 300
	Glanzgrad:	stumpfmatt
	Kontrastverhältnis:	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m ² /l nach DIN EN 13 300
	Maximale Korngröße:	fein
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Tiefe Löcher und Ausbrüche mit <i>pufamur Super-Haftspachtel</i> oder <i>PUFAS Füllspachtel innen</i> verspachteln. Stark saugende, sandende oder kreiende Untergründe müssen mit <i>PUFAS Tiefengrund LF</i> grundiert werden. Wasserlösliche Verunreinigungen des Untergrundes, die beim Überstreichen mit Dispersionsfarbe durchschlagen könnten, sollten mit <i>PUFAS Flecken-Decker Isolier-Spray</i> isoliert werden.	
Verarbeitung:	<i>PUFAS Premiumweiß Wand- und Deckenfarbe</i> kann mit Farbroller, Bürste, Pinsel oder geeignetem Airless-Spritzgerät verarbeitet werden. Aufgrund der ausgezeichneten Deckkraft von <i>PUFAS Premiumweiß</i> reicht in der Regel ein einmaliger Anstrich aus. Sollte ein Voranstrich erforderlich sein, so kann <i>PUFAS Premiumweiß</i> mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Nach Durchtrocknung des Voranstriches sollte der zweite Farbanstrich unverdünnt erfolgen. <i>PUFAS Premiumweiß Wand- und Deckenfarbe</i> kann mit <i>PUFAS</i> oder <i>fix 2000 Vollton- und Abtönfarben</i> oder <i>PUFAMIX Universal-Abtönkonzentraten</i> (max. 10 %) abgetönt werden. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Wichtige Hinweise:	DecoPaint-Richtlinie 2004/42: - EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) - VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l GISBAU Produkt-Code: M-DF01	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	188	
Gebindegrößen:	PE-Ovaleimer à 5 l PE-Ovaleimer à 10 l	