aka Soluwash S plus – Spezial-Intensiv-Reiniger

Anwendungsbereich:
aka soluwash S plus entfernt Klebstoff-Rückstände und getrocknete Farbflecken und reinigt harte Pinsel. aka Soluwash S plus kann auch auf eloxiertem Aluminium (z. B. Fensterverkleidungen u. ä.) eingesetzt werden. Keine zu lange Einwirkzeit (evtl. nur Flecken bzw. Klebstoff-Reste behandeln). aka Soluwash S plus ist säure- und laugenfrei, deshalb unschädlich für Pinsel, Holz, Metall, Mauerstein, Putz und Kleidung.

Eigenschaften:
- mit Gütegarantie

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Aromatische Kohlenwasserstoffe, Glycolether und Tensid
Dichte:	ca. 0,81 g/cm^3
Flammpunkt:	ca. 32 °C

Verarbeitung:
Klebstoff-Rückstände von Selbstklebefliesen, Klebebändern, Fußbodenklebstoffen u. ä.: aka soluwash S plus auftragen und ca. 10 – 30 Min. einwirken lassen. Dann mit
Spachtel den aufgeweichten Klebstoff abschieben. Für restloses Entfernen Auftrag wiederholen, einweichen lassen und mit Wasser nachwaschen.

Getrocknete Farbflecken aka soluwash S plus 10 – 30 Minuten einwirken lassen oder mit getränktem Lappen den Fleck reibend auflösen, mit Wasser nachwaschen.

Harte Pinsel in Glas oder Metallgefäß stellen. aka soluwash S plus hinzugeben, bis die Pinselhaare voll in der Lösung stehen. Einwirkzeit bis zu einem Tag. Lösungsvorgang wird durch Walken beschleunigt. Anschließend Pinsel mit
Wasser auswaschen.

Arbeitskleidung: Vor dem Waschen Farbflecken mit aka soluwash S plus plus einreiben und einwirken lassen (ca. 15 – 30 Minuten), dann den Fleck auswaschen oder das Ganze von Hand auswaschen (nicht in der Waschmaschine).

Hinweise:
Gelöste Rückstände sofort mit Wasser wegwaschen. Kunststoffe können angegriffen werden. aka Soluwash S plus nicht auf saugenden Untergründen (wie z. B. Zementestrich) und PVC verwenden. Produkt nicht großflächig anwenden, die maximale Fläche darf 0,5 m² nicht überschreiten, dabei auf guten Luftdurchzug achten. Ggf. vor Anwendung von aka Soluwash S plus zuerst an einer unauffälligen Stelle die Wirkung prüfen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de oder unter sds@pufas.de.

Lagerung:
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel-Nr. EWC 14 03 03 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
071102000	4007954711026	500 ml

PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden
Tel. 05541 /7003 – 01, www.pufas.de

Stand vom: 01.10.2020

Anmerkung:
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.