



# Walocel® super Spezialkleister

Hochwertiger, schnelllöslicher, konservierungsmittelfreier Methylcellulosekleister

**Anwendungsbereich:** *Walocel® super Spezialkleister* eignet sich zum Verkleben von leichten bis schweren Papiertapeten, Vinyltapeten, Textiltapeten, Rohfasertapeten u. ä. schweren Wandbelägen.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver
Schüttgewicht:	ca. 0,50 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 7 - 8
Löslichkeit:	in ca. 10 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m <sup>2</sup>

**Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit Füllspachtel innen ausbessern. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit Tiefengrund LF vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit einem Flecken-Decker-Isolierspray isoliert werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit einem Tapetengrund weiß. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es insbesondere bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit einem Tapetenwechselgrund zu grundieren.

**Verarbeitung:** *Walocel® super Spezialkleister* unter kräftigem Rühren in kaltes, sauberes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 10 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Die Tapeten mit *Walocel® super Spezialkleister* gleichmäßig einstreichen, zusammensetzen und einweichen lassen. Nach entsprechender Weichzeit die Tapeten verkleben. Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten. Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit empfiehlt sich ein Zusatz von einer 750 g Dose Wandbelags- und Bordürenkleber pro 200 g Päckchen *Walocel® super Spezialkleister*. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Ansatzverhältnis:**

Einsatzgebiete	Ansatz	Wassermenge pro 200-g-Paket	200-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8	40 - 50 m <sup>2</sup>
Strukturprofil-Tapeten Rohfaser Prägetapeten Vinyltapeten Textiltapeten	1 : 20	4	20 - 25 m <sup>2</sup>
Maschinenauftrag	1 : 20	4	20 - 25 m <sup>2</sup>
Spezialverklebungen	1 : 10 - 1 : 15	2 - 3	8 - 15 m <sup>2</sup>

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern!

**Artikel-Nr.:** 48101

**Gebindegrößen:** Faltschachtel à 200 g

© - eingetragenes Warenzeichen der Dow Chemical Company ("DOW") oder eines verbundenen Unternehmens