

## PUFAS Fugendicht Acryl A30

Einkomponentiger, weißer Dichtstoff auf Acrylbasis zum Füllen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich. Dauerelastisch, überstreichbar und wetterbeständig.

### Anwendungsbereich:

*PUFAS Fugendicht Acryl A30* eignet sich hervorragend zum Füllen von Anschlussfugen und Rissen zwischen allen mineralischen Untergründen (wie z.B. Beton, Putz und Mauerwerk) sowie Gipskartonplatten, keramischen Fliesen, Holz, Styropor, lackierten Flächen, Tapeten, Dispersionsfarbanstrichen und Kunstharzputzen. Nach Aushärtung ist das Material witterungsbeständig.

### Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Acrylatemulsion
Dichte:	1,63 g/cm <sup>3</sup>
ph-Wert:	ca. 8
GISBAU Produkt-Code:	M – DF01

### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schälöl usw.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe müssen mit *PUFAS Tiefengrund LF* grundiert werden.

### Verarbeitung:

*PUFAS Fugendicht Acryl A30* in gewünschter Schichtstärke - bis max. 5 mm - aufbringen und abglätten. Für nachfolgende Anstriche ist eine Grundierung nicht erforderlich.

*PUFAS Fugendicht Acryl A30* kann mit allen handelsüblichen Acryl-, aromatenfreien Alkydharz- und Dispersionsfarben überstrichen werden.

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter 5° C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.

### Lagerung:

Kühl, bis max. -15°C. Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

### Bestell-Nr.:

342

### Gebindegrößen:

Kartusche 310 ml